

Robinetterie de radiateurs / Robinetteries thermostatiques / Robinets thermostatisables standards

Corps de robinet à pré réglable, équerre RA-N Ø 1/2" Réf.

013G0013

Code Brossette : 385757

Marque : DANFOSS

Référence : 013G0013

Danfoss



Présentation :

Ces raccords permettent d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur. Traitement de surface pour un fini impeccable. Pré réglage du débit du radiateur par rotation de la vis de réglage intégrée au raccord.

Caractéristiques :

Pour installations bi-tubes avec pompe de circulation.

Pré réglage très précis par bague ne nécessitant pas d'outil.

Presse étoupe remplaçable sans vidange de l'installation et sans outil spécial.

Limiteur de débit incorporé

Pré réglage protégé par le montage de la tête.

Référence commerciale : 013G0013

KVS : 0.73

Diamètre (pouce) : 1/2"



Fiche technique

Tête thermostatique, type RAW5014

Application



RAW 5014

La gamme RAW est un programme de têtes thermostatiques destinées à tous les systèmes de chauffage central et de chauffage urbain.

Le RAW est un régulateur proportionnel autonome à faible bande P.

Les têtes thermostatiques RAW sont destinées aux systèmes de chauffage domestique bitube. Elles se montent rapidement par encliquetage sur le corps de robinets.

L'élément RAW intègre une protection hors gel pour garantir une souplesse d'utilisation maximale et elle offre également la possibilité de limiter la plage de température.

La conception du RAW est particulièrement robuste grâce à ses deux butées très résistantes et aux limites de force de flexion de l'élément qui sont considérablement supérieures aux exigences de la norme européenne EN 215.

La qualité



Les éléments thermostatiques RAW sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes et sont conformes à la norme européenne EN 215.

Tous les robinets thermostatiques Danfoss sont fabriqués en usine, évalués et certifiés par la BSI (British Standards Institution) selon les normes ISO 9000 et ISO 14001.

Coefficient de Variation Temporelle

RAW 5014 : $V_t = 0,14K$

Caractéristiques

- Robinets thermostatiques à fonctionnement autonome sans puissance auxiliaire
- Possibilité de régler les limites maximale et minimale
- Haute précision de régulation et longue durée de vie grâce à un système unique de corps de vanne à faible friction à soufflets et presse-étoupes.
- Confort de chauffage et très bonne récupération (économies d'énergie)
- Tube capillaire à déroulement très simple du bulbe à distance
- Aspect esthétique se mariant avec n'importe quel intérieur (coloris RAL 9016)
- Large choix de corps de vannes
- Tête thermostatique à montage rapide garantissant robustesse et précision.
- Dispositif antiviol

Commande et spécifications techniques

Type	Version	Couleur	Plage de réglage ¹⁾	N° de code
RAW5014	Bulbe incorporé	RAL 9016	8-28 °C	013G5014

1) $X_p = 2K$ (la vanne se ferme à 2 °C au-dessus de la température ambiante)

Robinetterie de radiateurs / Robinetteries manuelles / Organes de réglage

Raccord de réglage, équerre RLV Ø 1/2" Réf. 003L0143

Code Brossette : 318150

Marque : DANFOSS

Référence : 003L0143



Présentation :

Ces raccords permettent d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur. Traitement de surface pour un fini impeccable. Préréglage du débit du radiateur par rotation de la vis de réglage intégrée au raccord.

Référence commerciale : 003L0143

Diamètre (pouce) : 1/2"

