



Rota Top 2.0, acier noir,
dessus céramique vert pomme



Rota Top 2.0, acier noir,
dessus acier noir



Rota Top 2.0, acier noir,
dessus céramique grappa

Dessus ...

Les dessus peuvent être commandés séparément.

Choix des matériaux voir pages 98

... acier noir



... verre



... pierre ollaire



... pierre sable



... céramique
grappa



... céramique blanc
soyeux



... céramique rouge
bordeaux



... céramique vert
pomme



Les plus

- Vision mono face
- Vitre galbée
- Porte en fonte
- Verrouillage Snap Lock
- Grande barre poignée ventilée
- Radiateur de convection
- Vermiculite profilée
- Bûcher fermé
- Dessus au choix

Options:

- Buse de raccordement d'air extérieur
- Plateau pivotant Ø 460 à 180°

Rota Top 2.0



Corps de chauffe en vermiculite structurée



Bûcher fermé



Barre poignée sur porte fonte

Informations techniques

Codification articles	N° d'art.	Code-EAN
Rota Top 2.0, acier noir, dessus acier noir	5793 50	4029808574939
Rota Top 2.0, acier noir, dessus verre	5793 51	4029808574946
Rota Top 2.0, acier noir, dessus pierre oilaire	5793 52	4029808574953
Rota Top 2.0, acier noir, dessus pierre sable	5793 53	4029808574960
Rota Top 2.0, acier noir, dessus céramique vert pomme	5793 54	4029808574977
Rota Top 2.0, acier noir, dessus céramique rouge bordeaux	5793 55	4029808574984
Rota Top 2.0, acier noir, dessus céramique blanc soyeux	5793 56	4029808574991
Rota Top 2.0, acier noir, dessus céramique grappa	5793 57	4029808575004
Accessoires en option		
Buse de raccordement d'air extérieur	9200 69	4029807779991
Plateau pivotant noir Ø 460 mm	9214 72	4029808539426
Puissance	kw	5
Capacité de chauffe	m²	35 à 70
Dimension des bûches	cm	30
Hauteur / Largeur / Profondeur	mm	1055 (acier), 1073 (pierre, céramique) / 458 / 458
Poids (emballage compris)	kg	120 (acier), 130 (pierre, céramique)
Diam raccordement	mm	150 / arrière
Diam arrivée air	option	100 / arrière ou dessous
Valeurs d'éligibilité aux dispositions fiscales		
Rendement	%	>80
CO 13% O ₂ / Particules fines 13% O ₂ / IPE	%/mg/Nm ³ /Valeur	<0,12 / <40 / <1
Flamme verte		-
Label d'efficacité / Efficiency Label		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques page 92

