



Caractéristiques générales

- ➡ **Capteurs 2 sorties**
- ➡ **Cadre soudé**
- ➡ **Disponible en cadre aluminium Brut ou Cadre laqué Noir**
- ➡ **Utilisation autovidangeable à l'eau, au glycol ou en système sous pression**
- ➡ **Version autovidangeable - raccords Rapide**



Caractéristiques techniques

V =Vertical

H =Horizontal

Modèle TOP-MK	V - MK 2.7	V - MK 2.3	H - MK 2.7	H - MK 2.3
Dimensions hors tout	1241 x 2192 x 90	1241 x 1870 x 90	2192 x 1241 x 90	1870 x 1241 x 90
Surface Brut	2.72 m ²	2.32 m ²	2.72 m ²	2.32 m ²
Surface optique / absorbeur	2.60m ²	2.20m ²	2.60m ²	2.20m ²
Poids à vide	46 Kg	40 Kg	47 Kg	41 Kg
Contenance Fluide	1.6 litres	1.4 litres	2.1 litres	1.8 litres

Caractéristiques Commun

Inclinaison mini-maxi	de 17 à 90 °
Pression de service Max	8 bars
Température de stagnation	212° C
Vitrage	Vitre solaire
Raccords hydrauliques pression	Coudes olives
Raccords hydrauliques autovidangeable	Raccords rapides



Accessoires

- ➡ **Fixations des panneaux : sur chassis, tuiles mécaniques, ancrs ardoises, tirefond, bac acier**



- ➡ **Raccordement des capteurs Autovidangeable / Pression**

