



Caractéristiques techniques et performances

Type d'installation	Capteur plan pour toiture inclinée et toiture plate
Type d'absorbeur	Aluminium à revêtement sous vide hautement sélectif - pression max 8
Verre	Verre trempé anti-reflet (Copernic), transparence 96%

	H 232	V 232	H 272	V 272
Dimensions hors tout (mm)	1870 x 1241 x 90	1241 x 1870 x 90	2192 x 1241 x 90	1241 x 2192 x 90
Surface brute	2,32 m ²	2,32 m ²	2,72 m ²	2,72 m ²
Surfaces optique / absorbeur	2,20 m ²	2,20 m ²	2,60 m ²	2,60 m ²
Poids à vide	41 kg	40 kg	47 kg	46 kg
Contenance fluide	1.8 L	1.4 L	2.10 L	1.6 L
Inclinaison (min - max)	17 - 90°			
Température de stagnation	COPERNIC : 189°C - MK1 : 210°C			
Raccords hydrauliques	Latéraux réversibles à raccord bi-cône diam ext. 12mm ou Solar-Connect*			
Caisson du capteur	Profil en aluminium soudé aux angles			

*Uniquement en auto-videngeable avec event de mise à pression atmosphérique. Conf : Atec

Capteurs seuls

928114	Capteurs TOP-MK VERTICAL 2,3 aluminium
928106	Capteurs TOP-MK VERTICAL 2,7 aluminium
928113	Capteurs TOP-MK VERTICAL 2,3 noir
928105	Capteurs TOP-MK VERTICAL 2,7 noir
928109	Capteurs TOP-MK HORIZONTAL 2,3 aluminium
928102	Capteurs TOP-MK HORIZONTAL 2,7 aluminium
928108	Capteurs TOP-MK HORIZONTAL 2,3 noir
928101	Capteurs TOP-MK HORIZONTAL 2,7 noir

Fixations pour les capteurs MK

TOP390111	Ancre pour toiture tuile mécanique
TOP390311	Ancre pour toiture Ardoise plate
TOP390211	Tirefond

La visserie *(les pinces et les rails inclus)*

TOP390312	Set de Fixation 1 capteurs V 2,3
TOP320062	Set de Fixation 1 capteurs V 2,7
TOP320070	Set de fixation 2 capteurs V 2,3 ou 2,7
TOP320060	Set de fixation 1 capteurs H

Châssis sur toit plat

314635	Chassis pour capteur H à 30° gamme CHF
314605	Chassis pour capteur H à 45° gamme CHF
314615	Chassis pour capteur H à 60° gamme CHF
314637	Chassis pour capteur V232 à 30° gamme CHF
314607	Chassis pour capteur V232 à 45° gamme CHF
314617	Chassis pour capteur V232 à 60° gamme CHF
314638	Chassis pour capteur V272 à 30° gamme CHF
314608	Chassis pour capteur V272 à 45° gamme CHF
314618	Chassis pour capteur V272 à 60° gamme CHF

Raccordement hydraulique

690005	Kit de raccords synthétiques SolarConnect_L.12 + colliers (2 capteurs en //) en Autovidangeable
690007	Kit de raccords synthétiques SolarConnect_L.12 + colliers (1 / capteur) en autovidangeable
690003	Coude olive 12-12 (2 par capteurs en pression)