

Oria 6 Acier Oria 6*flamme*
VERTE

Poêle à granulés petite puissance, idéal pour les petits volumes. Habillage en acier laqué avec côtés noir, bordeaux ou ivoire.

Description

Alimentation en granulés par écluse rotative.

Air raccordable à l'extérieur.

Installation selon DTU 24.1.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateurs hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

Les points forts

Porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en acier et creuset en fonte.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Convection naturelle en petite puissance.

Cendrier extractible.

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	2,2 - 6 kW
Rendement	> 90 %
Indice I'	0,20
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0020 %
CO mg	26.3 mg/Nm ³
Poussières (PM)	10,2 mg/Nm ³
Autonomie	30 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	455 - 1090 - 540 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés

Charge maximum de combustible	15 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 15 - 80 cm
Norme	EN 14785
Poids	85 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	4.1 g/s
TwN - Twmin	202 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

