

LIGNE TREND

MUR INVERTER

LIGNE RÉSIDENTIELLE



- Wi-Fi en option
- Télécommande incluse
- Filtre antibactérien haute densité
- Filtre à ions triple argent
- Traitement anti-corrosion des batteries
- Mode super silencieux
- Installation, entretien et nettoyage faciles
- Économie d'énergie 1W en veille
- Protection contre le gel



ENSEMBLE DE FILTRES À 3 ÉTAGES

Le système de filtrage élimine efficacement les polluants et les allergènes, permettant à l'air exempt de polluants de s'échapper.



NetHome Plus

Fonction Wi-Fi pour une gestion facile depuis les smartphones via l'application **NetHome Plus** et vocalement avec **Amazon Alexa**.



amazon alexa



A++



App
Wi-Fi



Gaz
R32
Réfrigérant



Inverter



Télécommande
incluse



Wi-Fi
en option

MODÈLE			MTX9HP24	MTX12HP24	MTX18HP24X	MTX24HP24X
REFROIDISSEMENT	Capacité nominale (min-max)	Btu/h	9000 [3100 - 11600]	12000 [3800 - 14200]	18000 [6200-19900]	24000 [7100-27000]
	Capacité nominale (min-max)	kW	2,64 [0,90 - 3,40]	3,52 [1,11 - 4,16]	5,28 [1,81 - 6,12]	7,04 [2,08 - 7,95]
	Puissance électrique absorbée (min-max)	kW	0,73 [0,10 - 1,24]	1,08 [0,13 - 1,58]	1,55 [0,56 - 2,05]	2,60 [0,42 - 3,15]
	EER		3,60	3,23	3,40	2,71
	Pdesignnc	kW	2,80	3,60	5,30	7,00
	SEER	W/W	6,30	6,10	7,40	6,10
	Classe Efficacité Énergétique		A++	A++	A++	A++
CHAUFFAGE	Capacité nominale (min-max)	Btu/h	10000 [2800 - 11500]	13500 [3700 - 14400]	19000 [4700-19960]	25000 [5500-27000]
	Capacité nominale (min-max)	kW	2,93 [0,82 - 3,37]	3,96 [1,08 - 4,22]	5,57 [1,37 - 5,85]	7,33 [1,61 - 7,91]
	Puissance électrique absorbée (min-max)	kW	0,73 [0,12 - 1,20]	1,06 [0,10 - 1,68]	1,50 [0,78 - 2,00]	2,40 [0,30 - 2,75]
	COP		4,00	3,71	3,71	3,05
	Pdesignh (Average)	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
	SCOP (Average)	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
	Classe Efficacité Énergétique (Average)		A+	A+	A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	2,60	2,50	4,50	6,10
	SCOP (Warmer)	W/W	5,10	5,10	5,20	5,00
	Classe Efficacité Énergétique (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A++
UNITÉ INTÉRIEURE			MTXI9HP24	MTXI12HP24	MTXI18HP24X	MTXI24HP24X
Alimentation		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Débit d'air (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Niveau pression acoustique (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38.5/32/25/21	40.5/34.5/25/21	42.5/36/26/20	45/40.5/36/31
Niveau de puissance acoustique (Hi)		dB(A)	54,0	55,0	56,0	59,0
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Dimensions avec emballage (LxPxH)		mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x380	1120x405x310
Poids net/brut		kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
UNITÉ EXTÉRIEURE			MTXO9HP24	MTXO12HP24	MTXO18HP24X	MTXO24HP24X
Alimentation		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Puissance maximum absorbée		W	2,15	2,15	2,50	3,50
Niveau pression acoustique		dB(A)	55,5	56,0	56,0	59,0
Niveau de puissance acoustique		dB(A)	62,0	63,0	63,0	67,00
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimensions avec emballage (LxPxH)		mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Poids net/brut		kg	23,2/25,0	23,2/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9
DONNÉES RÉFRIGÉRANT						
Réfrigérant	Type		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Charge de réfrigérant	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Tubo Réfrigérant	Liquide	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")
	Gaz	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")
	Longueur maximum ligne réfrigérante	m	25,0	25,0	30,0	50,0
	Différence maximum de niveau	m	10,0	10,0	20,0	25,0
	Pré-charge réfrigérant	m	5,0	5,0	5,0	5,0
Température fonctionnement	FGAS additionnel	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
	Interne (refroidissement / réchauffement)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	Externe (refroidissement / réchauffement)	°C	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30