

POMPE - À - CHALEUR GÉOTHERMIQUE



- > Construction compacte
- > Fiabilité de haut niveau
- > Performances élevées
- > Remarquablement silencieuse
- > Rafrâichissement passif intégré
- > Régulation conviviale et intuitive
- > Très haut standard de qualité
- > Garantie 10 ans*



> Performante

La gamme de pompes-à-chaleur Novency N1G est conçue pour assurer durablement le confort thermique de votre habitat. Reliée à un capteur géothermique horizontal ou vertical, elle garantit des performances élevées et constantes tout au long de l'année. Que ce soit en chauffage et en rafraîchissement, combinez bien être, économie et écologie.

> Polyvalente

Particulièrement adaptée pour les habitations neuves, la gamme N1G se raccorde aisément à votre installation de chauffage. Faites encore plus d'économies avec l'option intégrée de production d'eau chaude sanitaire, et restez au frais grâce au rafraîchissement passif intégré.

> Bienveillante

Le système de régulation intégré à la pompe-à-chaleur contrôle le fonctionnement de votre installation. Ne vous souciez plus de rien, votre régulation assure votre bien être tout en optimisant vos dépenses énergétiques.

> Endurante

Novency met à profit son expérience et ses compétences pour vous proposer un produit dépassant les plus hauts standards de qualité actuels. Fabriqués en France, ses produits vous garantissent une solution pérenne.

* Sans contrat d'entretien. Sous condition de mise en service par un installateur agréé.



Plancher chauffant



Eau chaude sanitaire



Rafraîchissement



Un produit de **QUALITÉ** pour un confort **DURABLE**

- > **Ultra compacte**
Pour une intégration aisée dans tous les petits coins
- > **Composants réputés**
Éléments issus de la gamme N2 ayant prouvés leur performance et endurance
- > **Conception optimisée pour l'acoustique, isolation phonique renforcée**
Un fonctionnement extrêmement silencieux et sans vibration en toutes circonstances
- > **Rafrâichissement passif intégré**
Du frais tout l'été avec une dépense énergétique insignifiante (geocooling)
- > **Habillage en acier revêtu d'une peinture époxy cuite au four**
Votre pompe-à-chaleur n'est pas là pour durer seulement 10 ans... C'est un produit pérenne avec une excellente tenue dans le temps



Une gamme de puissance **ADAPTÉE A VOS BESOINS**

	N1G-04	N1G-05	N1G-07	N1G-10	N1G-13
Puissance calorifique (kW) ⁽¹⁾	4,62	5,56	7,30	9,93	13,00
Classe énergétique (35 / 55°C)			/		
Température max de départ chauffage	65°C				
Puissance acoustique (dbA)	43	43	44	45	44
Alimentation électrique	Monophasée ou triphasée				
Dimensions (LxHxP en mm)	621x640x640 ⁽²⁾				
	621x1705x640 ⁽³⁾				
	621x1975x640 ⁽⁴⁾				
Masse (kg) (sans / avec ballon)	124 / 194	126 / 196	138 / 208	139 / 209	142 / 213

(1) Puissance et coefficient de performance suivant la norme EN14511 au régime B0W35, pour les modèles avec alimentation électrique triphasée

(2) Dimensions hors ballon d'eau chaude sanitaire

(3) Dimensions avec ballon d'eau chaude sanitaire 150L

(4) Dimensions avec ballon d'eau chaude sanitaire 200L