

Matière première : 100 % Résineux



wohl und warm

Une marque de EC Bioenergie Group



	wohl und warm- Pellets	ENplus-A1 DINplus
Durabilité mécanique	≥ 98,5%	≥ 98,0%
Teneur en eau	6-8%	≤ 10%
Masse volumique	650-710 kg/m ³	600-750 kg/m ³
Taux de cendre 550°C	≤ 0,5%	≤ 0,7%
Taux de fines	≤ 0,1%	≤ 0,5%
PCI (pouvoir calorifique inférieur)	≥ 17,00/≥4,8 (MJ/kg / kWh/kg)	≥ 16,5/≥4,6 (MJ/kg / kWh/kg)

wohl und warm livre des granulés de bois provenant de notre usine en Bourgogne. Une manière simple d'obtenir directement du fabricant une énergie propre ayant une longue tradition : naturel, authentique et d'excellente qualité.

	wohl und warm- Pellets	ENplus-A1 DINplus
Durabilité mécanique	≥ 98,5%	≥ 98,0%
Teneur en eau	6-8%	≤ 10%
Masse volumique	650-710 kg/m ³	600-750 kg/m ³
Taux de cendre 550°C	≤ 0,5%	≤ 0,7%
Taux de fines	≤ 0,1%	≤ 0,5%
PCI (pouvoir calorifique inférieur)	≥ 17,00/≥ 4,8 (MJ/kg / kWh/kg)	≥ 16,5/≥ 4,6 (MJ/kg / kWh/kg)

GRANULÉS DE BOIS PRODUITS DANS NOTRE USINE EN BOURGOGNE
Diamètre de 6 mm. A utiliser uniquement dans des appareils de chauffage appropriés et conformes aux spécifications du fabricant et exigences légales. Protéger de l'humidité pendant le transport et lors du stockage.

Contact : JRS FIBER BRENIIL • Tel. : +33 (0) 3 80 84 08 07



www.jrsbrenil.fr