

L'EAU DOUCE ET SANS CALCAIRE –  
PLUS DE QUALITÉ DE VIE

# D-SOFT / Q-SOFT

Station d'adoucissement duplex

Les adoucisseurs JUDO vous facilitent la vie : ils transforment l'eau dure et calcaire en eau douce. Ainsi les conduites, les équipements sanitaires et les robinetteries sont protégées de l'entartrage. De plus, votre salle de bain et votre cuisine sont protégées contre les tâches tenaces de calcaire. L'entretien et le ménage sont ainsi facilités et en plus vous économisez de l'énergie. Vous ressentirez véritablement le confort de l'eau adoucie lors de la douche ou du bain.

## La technologie fiable et éprouvée

D-SOFT et Q-SOFT sont des stations d'adoucissement duplex. Deux réservoirs de résine assurent en parallèle l'approvisionnement en eau grâce à de la résine de qualité alimentaire qui retirent de l'eau les générateurs de dureté. Une fois saturée de calcaire, la station d'adoucissement doit être régénérée. Cette opération s'effectue automatiquement : des disques céramiques inusables assurent avec fiabilité les cycles de la vanne. L'ensemble de la station d'adoucissement est également désinfectée lors de chaque régénération.

Grâce à un saumurage minimal garantissant une faible consommation de sel et d'eau de rinçage, D-SOFT et Q-SOFT sont économique et écologique. Ces stations s'adaptent à toutes les qualités d'eau et à chaque volume d'eau consommé.



III.: D-SOFT



III.: Q-SOFT



**judo®**



## Le problème :

Par réchauffement de la température de l'eau, le calcaire précipite et se transforme en tartre. 1 mm de tartre entraîne une augmentation de 10 % des coûts. Ce tartre est l'ennemi n° 1 de vos équipements sanitaires car il se dépose jour après jour. Ainsi en très peu de temps vos conduites se bouchent et vos résistances chauffantes s'entartrent.

## Les avantages en un coup d'œil

- ✓ Station d'adoucissement duplex fournissant de l'eau douce 24/7
- ✓ Technologie éprouvée et contrôlée
- ✓ Fournit de l'eau adoucie individuellement à la demande
- ✓ Protège vos conduites, équipements sanitaires et robinetteries contre le tartre
- ✓ Prolonge la durée de vie de votre préparateur d'eau chaude, de vos équipements sanitaires et appareils électroménagers
- ✓ Evite les dépôts de calcaire dans la cuisine et la salle de bain
- ✓ Economise 50 % de produits lessiviels et 100 % des produits anticalcaire
- ✓ Régénération volumétrique et automatique
- ✓ Dispositif de désinfection intégré
- ✓ Résine de haute qualité alimentaire
- ✓ Utilisation simple et pratique
- ✓ ... et une multitude d'autres avantages





JUDO Leader de l'innovation en Allemagne, parmi 33.000 entreprises auditées.



JUDO FRANCE SARL  
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud  
F-67100 Strasbourg  
Tél. 03.88.65.93.94  
Fax 03.88.65.98.49  
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr






Qualität  
made  
in Germany



Y Raccordement  
évacuation

III.: D-SOFT



Y Raccordement  
évacuation

III.: Q-SOFT

## Caractéristiques techniques

| Modèle                                                    | D-SOFT                                                   | Q-SOFT                                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Débit nominal m³/h                                        | 1,5                                                      | 3,0                                                      |
| Raccordement pouces                                       | 1"                                                       | 1"                                                       |
| Perte de charge à débit nominal bar                       | 0,8                                                      | 0,8                                                      |
| Pression de service min. / max. bar                       | 2 / 7                                                    | 2 / 7                                                    |
| Pression nominale PN bar                                  | 10                                                       | 10                                                       |
| Capacité nominale mol                                     | 1,3                                                      | 2,6                                                      |
| Capacité par kg de sel mol                                | 4,8                                                      | 4,8                                                      |
| Capacité réservoir de sel kg                              | 40                                                       | 40                                                       |
| Consommation sel par régénération kg                      | env. 28                                                  | env. 54                                                  |
| Consommation d'eau par régénération litres                | env. 21                                                  | env. 36                                                  |
| Raccordement électrique V/Hz                              | 230/50                                                   | 230/50                                                   |
| Dimensions mm                                             | A =195<br>B =390<br>C =120<br>D =870<br>E =420<br>F =370 | A =195<br>B =390<br>C =125<br>D =930<br>E =480<br>F =370 |
| Autres dimensions; prévoir 300 mm au dessus (maintenance) |                                                          |                                                          |
| Référence                                                 | 8202010                                                  | 8202011                                                  |

Distributeur :