


DUKA

POÊLE HYDRO À GRANULÉS

19 kW

EN 16510



CARACTÉRISTIQUES

- Radiocommande et Wi-fi de série
- Réservoir pellet : 30 kg
- Kit hydraulique monté et testé

VERSION CONFORT

3 solutions de chauffage :

- Circuit hydraulique
- Circuit hydraulique + Air
- Air uniquement

Finitions



CÉRAMIQUE
ET ACIER BLANC



CÉRAMIQUE
ET ACIER NOIR

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



LATÉRALE

	19 kW
Puissance Brûlée* kW	20,5
Puissance thermique nominale kW	19
Puissance minimale kW	6,1
Puissance nette au fluide kW	17,1
Rendement (pot min/nom)%	94/93
Consommation (pot min/nom)% kg/h	1,34/4,28
Ø Tube air comburant postérieur mm	50
Ø Sortie fumées mm	100
Capacité du réservoir pellet kg	30
T fumées à la buse du générateur °C	163
Tirage minimum Pa	8
CO (13% O ₂)* mg/m ³	156
Volume fumées* g/s	11,7
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	14
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	95
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	3
Rendement énergétique saisonnier %	82
Poids kg	239
Dimensions (LxPxH) cm	60 x 62 x 120
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)
Classe d'étanchéité	BE
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-6
Étoiles équivalent flamme verte	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

**Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Kit hydraulique

