

Sentinel X800 Désembouant Rapide

Désembouant rapide pour installations existantes

Pour éliminer les débris de corrosion et dépôts de boues en à peine 1 heure, il est indispensable de désembouer les installations existantes avec le désembouant Rapide Sentinel X800 afin de restaurer une performance optimale de l'installation.

- **Technologie chimique incomparable réduit le temps de circulation à 1 heure avant rinçage**
Optimise donc le temps passé sur le chantier
- **Dissolution ciblée des débris de corrosion**
Restaure la circulation dans l'installation tout en réduisant les éventuelles pannes à venir et en prolongeant la durée de vie de l'installation
- **Fonctionnement à froid**
Convient pour les installations embouées sans possibilité de mise en chauffe
- **Idéal pour un désembouage mécanique**
Performances de nettoyage optimales en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush Rapid®

Agréé par le Ministère de la Santé

 Temps de circulation minimum 1 heure	 1L traite une installation jusqu'à 100L
 Idéal pour une utilisation avec une pompe à désembouer	 Injection facile avec la Pompe à Injection



Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



NETTOYER
AVEC LE
NETTOYANT
APPROPRIÉ



PROTÉGER
AVEC
L'INHIBITEUR
X100



PRÉSERVER
AVEC X100
QUICK TEST

Utilisation

Sentinel X800 intègre de puissants principes actifs de nettoyage pour les installations de chauffage central. En circulation, il élimine les dépôts d'oxydes de fer des échangeurs, radiateurs, planchers chauffants et tuyauteries après tout juste une heure de circulation, même à froid. Utilisé conjointement avec une pompe à déboucher telle que la JetFlush Rapid®, il offre des performances de nettoyage optimales. Grâce à sa formulation unique, Sentinel X800 agit comme un agent dispersant pénétrant, dans des conditions de pH neutre, afin d'éviter le recours aux acides traditionnels et les problèmes qui y sont associés. Sa formule contient également des agents assurant la protection des métaux contre la corrosion pendant la phase de nettoyage. Sentinel X800 est adapté à tous les types d'installations de chauffage, y compris celles comprenant des éléments en acier, aluminium, cuivre, fer, fonte, inox...

Dosage

Sentinel X800 se dose à 1% du volume d'eau de l'installation, c'est-à-dire 1 litre pour 100 litres d'eau. Pour des installations plus importantes ou très embouées, il est recommandé de doser à 2% soit 2L pour une installation de 100L. Cependant, Sentinel X800 ne pourra déboucher un circuit complètement obstrué. Lorsque Sentinel X800 est utilisé avec une pompe à déboucher, suivre les instructions du fabricant de la pompe. Sinon, faire circuler Sentinel X800, de préférence à température normale de fonctionnement, avec toutes les vannes ouvertes et le circulateur en vitesse maximum, pendant 1 heure ou jusqu'à restauration complète des performances de l'installation. Un temps de circulation supérieur peut être nécessaire selon la taille des installations. Si nécessaire, il est possible d'injecter Sentinel X800 24 heures avant la procédure de débouage. Une fois l'installation nettoyée, vidanger et rincer minutieusement puis protéger avec l'Inhibiteur Sentinel X100 ou l'Antigel avec inhibiteurs Sentinel X500.

Circuits fermés : Si le circuit est vide, ajouter le produit par un point d'accès approprié avant remplissage. Si le circuit est rempli, retirer préalablement le volume d'eau correspondant au volume de produit puis l'injecter avec la Pompe à Injection Sentinel par le radiateur, la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès.

Propriétés physique

Aspect :	Solution jaune clair à ambre
Odeur :	Légère
Densité (25°C) :	1,06 g/ml
pH (concentré) :	6,3 (environ)
Point de congélation :	-8°C

Précautions de sécurité

Les informations suivantes garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la santé. Une fiche de données de sécurité complète est disponible sur demande.

Description	Désembouant rapide pour installations de chauffage central Solution aqueuse d'agents nettoyants et d'inhibiteurs de corrosion.	
Risques pour la santé	Ne pas utiliser dans les réseaux d'eau potable. Considéré comme non dangereux pour la santé.	
Manipulation	Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Rincer le récipient vide minutieusement avec de l'eau avant de le jeter au rebut.	
Stockage	Eviter le gel. Conserver le récipient hermétiquement fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien aéré.	
Eclaboussures	Absorber avec un matériau inerte et jeter selon les réglementations en vigueur.	
Risque d'incendie/explosion	Non inflammable.	
Premiers secours	En cas de contact avec la peau :	Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement et abondamment la zone exposée avec de l'eau.
	En cas de contact avec les yeux :	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
	En cas d'ingestion :	Ne rien faire avaler à une victime inconsciente ou convulsive. NE PAS faire vomir ! Si la victime est pleinement consciente, diluer le contenu de son estomac avec 3-4 verres d'eau. Consulter un médecin.

Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0) 64 15 22 40
www.sentinelprotects.com



@SentinelHQ



SentinelCPM