FRISQUET

20 | 25 | 32 | 45 | 25 | 30 | 23 kW

PRESTIGE Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.









RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**.
La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage : A
- Apport régulation 3 % - Classe 5[1]

ECOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromotrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromotrix 25 kW, par exemple.

QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★

- La spécificité du corps de chauffe des Prestige Condensation 25 et 32 kW permet de délivrer une eau chaude semi-accumulée : immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage, en plus du débit normalisé
- Mixte ou chauffage seul, elles sont équipées pour être raccordées directement à leur ballon UPEC 120 l, pour former un ensemble monobloc de faible encombrement, vous bénéficiez de :
  - **450 l + 400 l seulement 10 min après ;**

    Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.
- Classe énergétique ECS : 120 l : XXL B

LE CORPS DE CHAUFFE DUOSTEP® : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECORADIOSYSTEM Visio®, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol. (*Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort*)



- **Rendement saisonnier :** Jusqu'à 95 %
- **Écologique :** Bas taux NOx à partir de 20 mg/kWh
- Jusqu'à **25 % d'économies** sur sa consommation de gaz
- **Pilotable à Distance avec Frisquet Connect**
- Garantie longue durée **5 ans**
- Disponibilité pièces détachées **20 ans***

	25 kW THPE	32 kW THPE	45 kW HPE
Puissance chauffage	18 ou 25 kW	23 ou 32 kW	32 ou 45 kW
Modulation	de 6,4 à 18 ou 25 kW	de 8 à 23 ou 32 kW	de 11 à 32 ou 45 kW
Etas	95 %	95 %	93 %
NOx	20 mg/kWh	23 mg/kWh	40 mg/kWh
Débit	12,5 l/min	15,5 l/min	24 l/min (ballon 120l)
Dimensions (mm)	H.1035 - l.555 - P.570	H.1035 - l.555 - P.570	H.1090 - l.555 - P.484
Energies	Gaz Naturel, Gaz Propane & Gaz Vert		

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.
* Sauf événement majeur indépendant de la volonté de Frisquet S.A.

Une marque de fabrique **100% FRANÇAISE**