

Chauffe-eau Solaire

Réduisez votre
consommation d'énergie



Accédez à la page
web du produit.

Configurations

1 à 3 capteurs solaires

Ballon solaire :

200 L - 300 L - 500 L

Matériel parfaitement adapté
aux chaudières ÖkoFEN

Design et finitions irréprochables
des capteurs

Intégration facile des capteurs à
toute toiture



Faites entrer le solaire dans votre maison

ÖkoFEN a naturellement développé sa gamme de chauffe-eau solaires en complément de ses chaudières à granulés, pour un couplage « solaire + granulés » performant.

Vous profitez de 2 énergies économiques et écologiques pour produire votre eau chaude sanitaire, sans souci de compatibilité des systèmes : 1 seule marque pour les 2 énergies.

**L'assurance d'un système simple, économique,
automatique et durablement performant.**



Solar Keymark



VOTRE EAU CHAUDE SOLAIRE

Le chauffe-eau solaire (CESI) ÖkoFEN est une **solution simple et performante pour chauffer votre eau chaude sanitaire**. 1 à 3 panneaux solaires thermiques suffisent à chauffer tout ou partie de votre eau chaude toute l'année. L'énergie solaire devient alors votre énergie principale pouvant couvrir jusqu'à 70 % de vos besoins en eau chaude sanitaire.

Le plus ÖkoFEN : pompe solaire à débit variable pour optimiser les apports solaires. Le CESI ÖkoFEN fonctionne avec un appoint électrique ou avec l'appoint d'une chaudière, vous choisissez.



EFFICACE PARTOUT EN FRANCE

Le solaire ÖkoFEN est efficace quelle que soit la région d'installation : l'ensoleillement diffère mais les besoins aussi. Une maison dans le nord de la France pourra ainsi réaliser plus d'économies qu'une maison située dans le sud de la France. De plus, l'orientation plein sud n'est pas indispensable, votre installateur vous conseillera sur le dimensionnement et l'orientation.



SOLAIRE : L'AUTRE SPÉCIALITÉ ÖKOFEN

Le solaire ÖkoFEN se couple parfaitement avec votre chaudière à granulés ÖkoFEN, que vous ayez une chaudière avec chauffage solaire inclus (Pellematic Smart XS) ou un ballon solaire. Le fonctionnement est ainsi entièrement automatisé : l'énergie solaire est privilégiée et lorsque l'ensoleillement ne suffit pas, la chaudière démarre automatiquement. La régulation Pelletronic Touch assure la gestion des apports solaires avec précision. Vous profitez pleinement d'une énergie gratuite et 100 % renouvelable.

2 GAMMES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Gamme PERFORMANCE



Intègre les capteurs Pellesol-IL et AL, installables en surtoiture ou en intégré à la toiture, en vertical ou en horizontal.

Gamme PRIME



Inclut les capteurs Pellesol 2.0 V d'une surface d'entrée de 2m². De fabrication autrichienne, ils sont dotés d'un excellent rapport qualité-prix.

	Les différents modèles		
Volume ballon ECS	200 l	300 l	500 l
Nombre de capteurs	1	2 à 3	3
Personnes dans l'habitation*	2	2 à 5	4 à 8
Classe d'efficacité énergétique ballon	B	B	C

* Selon consommation, situation géographique, orientation des capteurs

ÖkoFEN

ÖkoFEN France

95 Impasse de la Roselière - Z.I. du Terraillet
73190 St Baldoph - Tél. : 04 79 65 01 71
info@okofen.fr - www.okofen.fr