

ISOLATION EN FIBRE DE BOIS DES MURS EN OSSATURE BOIS SOUS BARDAGE

78450 Chavenay | Yvelines (78)

ref : 19463



Fiche en ligne



**Ets Toiture de
L'Orangerie**
06.33.37.14.62

Chantier réalisé en : 2016

Dans le cadre du remplacement du bardage bois, une isolation en panneaux semi-rigides de fibre de bois est ajoutée sur les murs en ossature bois.

Ces travaux comprennent :

- La dépose de l'ancien bardage bois
- La dépose de l'ancienne laine de verre dans l'ossature existante et son remplacement par des panneaux de fibre de bois semi rigide d'une épaisseur de 10cm
- Ce volume sera ensuite fermé avec un écran frein vapeur afin d'assurer l'étanchéité à l'air et une bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Un chevronnage en bois massif de 60 x 80 mm est fixé horizontalement sur l'ossature bois du mur à l'aide de vis de 140 mm, afin de recevoir les isolants en fibre de bois sur 8 cm.
- Un second chevronnage en bois massif de 80 x 60 mm est fixé verticalement sur le premier chevronnage, à l'aide de vis, afin de recevoir la dernière couche d'isolants en fibre de bois PAVAFLEX sur 8 cm.
- Un écran pare pluie est fixé sur toute la surface avant la pose des tasseaux 30 x 60 mm destinés à supporter le bardage.
- La performance thermique finale est $R = 7 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W}$



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 6 avis)

Ets Toiture de L'Orangerie

1015 rue de la Bretechelle 78370

06.33.37.14.62

contact@toituredelorangerie.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires