

REEMPLACEMENT D'UN INSERT PAR UN FOYER D'ANGLE AVEC CHEMINÉE EN MARBRE À VENDÔME (41100)

41100 Vendôme | Loir et Cher (41)

ref : 61420



Fiche en ligne



DAHURON

Dahuron Sarl
02 54 77 29 72

Chantier réalisé en : 2026

Dans le cadre de la rénovation du chauffage au bois de cette habitation située à Vendôme (41100), nos équipes ont réalisé le remplacement d'un ancien insert par un foyer bois d'angle Seguin Dutériez VISIO 8 VLD, associé à une cheminée Tourmaline en marbre gris exotique.

L'objectif était de conserver l'emplacement existant tout en modernisant l'installation, en améliorant son intégration dans la pièce et en assurant la conformité du raccordement au conduit de fumée.

Après la dépose de l'installation existante, un contrôle de la configuration du conduit a permis de définir les adaptations nécessaires avant la mise en place du nouveau foyer. Comme prévu lors de la visite technique, nous avons installé dans le conduit existant un tubage flexible isolé POUJOULAT Ø130 LISS ISO DP. Cette solution permet notamment de respecter les distances de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles présents à proximité du conduit, notamment au niveau du R+1. Le nouveau foyer a ensuite été positionné à l'emplacement de l'ancien insert, avec une légère surélévation afin de positionner la sole foyère à environ 60 à 65 cm du sol. Le raccordement au conduit a été réalisé à l'aide d'un raccord adapté au foyer.

Nous avons fourni et installé un foyer Seguin Dutériez VISIO 8 VLD – réf. F1800VLDESSO, entièrement en fonte. Cet appareil dispose notamment d'une porte escamo-battante, d'un cendrier et accepte des bûches jusqu'à 60 cm. Principales caractéristiques du foyer :



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Puissance nominale : 11 kW
- Rendement : 75 %
- Émissions de CO à 13 % O₂ : 0,09 %
- Émissions de particules : 32 mg/Nm³
- Émissions de COV / OGC : 97 mg/Nm³
- Émissions de NOx : 97 mg/Nm³
- Efficacité énergétique saisonnière : 66 %
- Longueur maximale des bûches : 60 cm
- Poids : 230 kg
- Dimensions hors tout : 890 × 830 × 540 mm
- Classement Flamme Verte 7 étoiles
- Appareil conforme à la norme EN 13229

La cheminée Tourmaline a ensuite été assemblée et fixée directement sur le foyer d'angle. Pour réaliser la partie supérieure de l'habillage, une hotte en STRUCTURA PROMAT, à base de silicate de calcium, a été mise en œuvre jusqu'au plafond. Une attention particulière a été portée à l'intégration de l'ensemble dans la pièce. La largeur de la hotte a notamment été maintenue à 1,10 m minimum, afin de conserver les grilles d'aération présentes dans la cuisine. Plusieurs éléments ont été intégrés à l'habillage afin d'assurer une bonne circulation de l'air autour du foyer. Une grille de convection AIRLIFT a été installée sous le coffre. Elle permet à l'air de pénétrer dans la partie basse de la cheminée et participe également à l'esthétique de l'ensemble, en donnant visuellement l'impression que la cheminée est suspendue. Une grille de diffusion AirBox noir mat permet ensuite à l'air chaud présent dans le coffre de se diffuser dans la pièce. Deux grilles supplémentaires de 47 cm², également en finition noir mat, assurent la ventilation du conduit et permettent de limiter le phénomène de piège à calories dans l'habillage.

L'arrivée d'air nécessaire au bon fonctionnement du foyer a également été reprise. L'arrivée d'air existante située au sous-sol a été modifiée et agrandie en Ø100 mm. Une nouvelle prise d'air a été créée sur le mur extérieur situé au plus près du sous-sol. Un léger décaissement a été réalisé afin de faciliter le passage de l'air dans le sous-sol. À l'extérieur, une petite cour anglaise en briquettes rouges permet de protéger la bouche d'arrivée d'air tout en limitant les risques qu'elle soit progressivement recouverte par la végétation.

Ce chantier à Vendôme, dans le Loir-et-Cher (41) a nécessité de tenir compte de plusieurs contraintes liées à l'installation existante, notamment la configuration du conduit de fumée, la proximité de matériaux combustibles au niveau du R+1, la présence des grilles d'aération dans la cuisine et la nécessité de conserver une arrivée d'air adaptée.

Le choix d'un foyer d'angle Seguin Dutériez VISIO 8 VLD, associé à une cheminée Tourmaline en marbre gris exotique, permet ainsi de remplacer l'ancien insert par une installation bois plus actuelle, tout en conservant son emplacement et en travaillant son intégration dans la pièce.

La finition de la hotte été laissée brute en fin de chantier à la demande du client. Une première passe d'enduit a été réalisée afin de bloquer le support et de préparer la finition. La mise en peinture et la finition décorative finale sera faite par le client lui-même.



DAHURON



(4.5/5 pour 3 avis)

Dahuron Sarl

367 ALLEE DU PARC DE BEL AIR ZA DE
LA VALLEE ST LAURENT 41100

02 54 77 29 72

<https://dahuron.fr/>
contact@dahuron.fr



5111
plomberie
sanitaire
< 1000 m²



5211
Changement
de chaudière
gaz/fuel



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires