

ENTRETIEN ANNUEL D'UN POÊLE À GRANULÉS EDILKAMIN ET FORMATION UTILISATEUR

38410 Vaulnaveys-le-Haut | Isère (38)

ref : 61494



Fiche en ligne



SARL Bio&nergie

06.08.52.07.42

Chantier réalisé en : 2026

1. CONTEXTE & DIAGNOSTIC INITIAL

- **Équipement** : Poêle à granulés de bois **Edilkamin** (modèle cylindrique, habillage acier sombre).
- **Objectif de l'intervention** :
 - Réaliser l'entretien annuel complet et la vérification des organes de sécurité.
 - Former l'utilisateur aux gestes du quotidien et à la programmation de l'appareil pour garantir sa longévité.

2. INTERVENTIONS D'ENTRETIEN RÉALISÉES

A. Foyer & Chambre de combustion

- Dépose, curage et décapage du **creuset en fonte** : débouchement des perçages d'amenée d'air primaire pour garantir un mélange comburant parfait.
- Aspiration complète des dépôts de cendres dans la chambre de combustion et dépoussiérage des déflecteurs supérieurs.

B. Circuit d'extraction des fumées & Amenée d'air

- Contrôle du conduit de raccordement arrière et nettoyage de la boîte à suie.
- Inspection du moteur d'extraction des fumées.
- Vérification du flexible d'aspiration d'air comburant à l'arrière du poêle et contrôle de la liberté de passage de l'air.

C. Contrôles électriques & Sécurités

- Inspection des connectiques de la carte électronique et du commutateur/interrupteur arrière Edilkamin.
- Vérification de l'état de la bougie d'allumage et du bon basculement du pressostat



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

de sécurité.

3. FORMATION & SENSIBILISATION DE L'UTILISATEUR

A. Entretien quotidien et hebdomadaire (Client)

- **Nettoyage du creuset** : Vider et gratter impérativement le brasero en fonte tous les 1 à 2 jours. Les trous d'aération doivent rester parfaitement dégagés pour éviter les défauts d'allumage ou les combustions incomplètes.
- **Gestion des cendres** : Aspiration du tiroir à cendres et des recoins du foyer uniquement avec un aspirateur à cendres adapté (poêle froid).
- **Entretien de la vitre** : Nettoyage à l'eau ou avec un produit spécifique vitre d'insertion, en évitant de mouiller le joint de porte en fibre de verre pour ne pas le dégrader.

B. Recommandations sur le combustible

- Utilisation exclusive de granulés certifiés **DINplus** ou **ENplus A1** (100 % résineux recommandés).
- Stockage des sacs dans un local sec pour éviter l'humidité, responsable du colmatage de la vis sans fin et des ratés d'allumage.

C. Conduite & Appareillage

- Explication du fonctionnement des programmes (plages horaires, consigne de température confort/éco).
- Rappel sur l'usage de l'interrupteur général à l'arrière et conduite à tenir en cas de code alarme (ne pas rallumer l'appareil sans avoir vidé le creuset rempli de granulés).

4. BÉNÉFICES & RÉSULTAT

- **Performance & Rendement** : Maintien du rendement nominal du poêle Edilkamin et baisse de la consommation de pellets.
- **Sécurité & Fiabilité** : Réduction maximale des risques de panne en cours de saison estivale ou hivernale.
- **Autonomie** : Client serein et formé aux gestes de maintenance de premier niveau



(5/5 pour 41 avis)

SARL Bio&nergie

466 Chemin des Roux 38410

06.08.52.07.42

<https://www.bioetnergie.com>

contact@bioetnergie.com

