

RAMONAGE D'UN POÊLE À BOIS À MONTCOURT-FROMONVILLE (77) ET CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ DU BOIS

77140 Montcourt-Fromonville | Seine et Marne (77)

ref : 61616



Fiche en ligne



**Ets Artisan Ciret
Nemours**
01 64 45 81 63

Chantier réalisé en : 2026

Un bon chauffage au bois commence par un conduit entretenu et des bûches suffisamment sèches !

Le 6 octobre 2026, les équipes d'**Artisan Ciret Nemours** sont intervenues à **Montcourt-Fromonville (77140), en Seine-et-Marne**, pour effectuer le ramonage d'un poêle à bois et mesurer le taux d'humidité du combustible utilisé.

Cette intervention associe deux points essentiels pour le chauffage au bois : l'entretien du conduit de fumée et la qualité des bûches.

Les photographies prises pendant et après les travaux permettent de découvrir cette prestation réalisée à proximité de Nemours.

Pourquoi faire ramoner régulièrement son poêle à bois ?

Lorsqu'un poêle à bois fonctionne, la combustion produit des fumées qui circulent dans le conduit d'évacuation.

Au fil des utilisations, des dépôts de suie et de goudron peuvent s'accumuler sur les parois du conduit.

Le ramonage mécanique permet de retirer ces dépôts afin de favoriser une évacuation correcte des fumées.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Un ramonage régulier contribue notamment à :

- Réduire les risques de feu de conduit.
- Limiter l'accumulation de suie et de résidus de combustion.
- Préserver de bonnes conditions de tirage.
- Favoriser le fonctionnement du chauffage au bois.
- Respecter les obligations réglementaires applicables.

Le ramonage fait partie des opérations essentielles pour utiliser un poêle à bois dans de bonnes conditions de sécurité.

Contrôle du taux d'humidité du bois de chauffage

Lors de cette intervention à Montcourt-Fromonville, notre équipe a également réalisé une mesure du taux d'humidité du bois.

Ce contrôle est important, car la qualité du combustible influence directement la combustion.

Un bois trop humide peut provoquer :

- Une production de chaleur moins efficace.
- Une consommation de bûches plus importante pour obtenir le même confort.
- Davantage de fumées et de particules.
- Un encrassement plus rapide du poêle et du conduit.
- Une accumulation accrue de dépôts liés à une combustion incomplète.

Pour un chauffage au bois performant, il est généralement recommandé d'utiliser des bûches présentant un taux d'humidité inférieur à 20 %.

Le bois doit être stocké dans un endroit ventilé et protégé de la pluie pour favoriser son séchage.

Artisan Ciret Nemours : votre professionnel du ramonage près de Nemours

Vous recherchez une entreprise pour le ramonage de votre poêle à bois à Montcourt-Fromonville ?

Artisan Ciret Nemours intervient pour les prestations de ramonage et l'entretien des équipements de chauffage au bois pris en charge par notre service maintenance.

Nous intervenons notamment à Montcourt-Fromonville, Nemours, Saint-Pierre-lès-Nemours, Grez-sur-Loing, Bourron-Marlotte, Darvault, Bagneaux-sur-Loing, Épisy et dans les communes environnantes de Seine-et-Marne.

Vos questions sur le ramonage et le bois de chauffage

Quel professionnel contacter pour un ramonage de poêle à bois à Montcourt-Fromonville ?

Artisan Ciret Nemours réalise des interventions de ramonage dans le secteur de Montcourt-Fromonville et des communes voisines, en Seine-et-Marne.



Le ramonage d'un poêle à bois est-il obligatoire ?

Oui. La réglementation française impose un ramonage périodique des conduits de fumée des appareils de chauffage au bois. La fréquence minimale nationale est d'un ramonage tous les douze mois pour les installations concernées, sous réserve d'exigences locales plus strictes.

Comment savoir si mon bois de chauffage est suffisamment sec ?

Un humidimètre adapté permet de mesurer le taux d'humidité des bûches. Pour une mesure représentative, il est préférable de fendre une bûche et de mesurer sur la face intérieure fraîchement exposée.

Quel est le taux d'humidité idéal pour le bois de chauffage ?

Il est généralement conseillé d'utiliser du bois dont le taux d'humidité est inférieur à 20 %. Un bois suffisamment sec favorise une meilleure combustion et limite l'encrassement de l'installation.

Peut-on utiliser du bois humide dans un poêle ?

Le bois humide peut brûler, mais sa combustion est moins efficace et génère généralement davantage de fumées et de dépôts. Il est préférable de poursuivre son séchage avant utilisation.

Quelle différence entre le ramonage et l'entretien d'un poêle à bois ?

Le ramonage concerne le nettoyage du conduit de fumée. L'entretien porte sur l'appareil, ses composants et son état de fonctionnement. Les deux opérations sont complémentaires.

Combien coûte un ramonage de poêle à bois près de Nemours ?

Le prix dépend notamment de la configuration du conduit, de son accessibilité et des prestations complémentaires demandées. Artisan Ciret Nemours peut vous renseigner sur les conditions d'intervention.

Besoin d'un ramonage à Montcourt-Fromonville ou près de Nemours ?

Vous souhaitez faire ramoner votre poêle à bois, vérifier votre installation ou obtenir des conseils sur la qualité de votre bois de chauffage ?

Contactez Artisan Ciret Nemours pour organiser votre intervention.

Téléphone : 01 64 45 81 63

Site internet : www.artisanciret.fr

Artisan Ciret – Ta maison chauffe, pas ton porte-monnaie !





(5/5 pour 2 avis)

Ets Artisan Ciret Nemours

55 rue de Paris 77140

01 64 45 81 63

<https://www.artisanciret-nemours.fr/direction.ciret45@gmail.com>



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires